

COLLECTION ESSENTIELS 2021

Luminaires

MEGAMAN® **ceotis**
La lumière dans votre vie

DALLES SAPHIR MASTER ECO 50000h / UGR <19° / SDCM <4 / IP40 / Repiquage

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL
100104	CODA-MCO-60x60-FW	36	3600	4000	110°	595x595x33	4x18 W

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Sans scintillement / Emballage Duo, 2 Dalles par colis



DALLES SAPHIR ECO 50000h / UGR <19° / SDCM <4 / IP40 / IK04 / Repiquage

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL
100133	CODA-ECO-60x60-FW	36	3300	3000	110°	595x595x13	4x18 W
800464	CODA-ECO-60x60-FW	36	3600	4000	110°	595x595x13	4x18 W
100021	CODA-ECO-120x30-FW	36	3240 / 3600	3000 / 4000	110°	1195x295x13	2x36 W
100084	CODA-ECO-120x60-FW	50	5000	4000	110°	1195x595x13	3x36 W

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Driver avec repiquage



DALLES SAPHIR MICROPRISMATIQUE 50000h / UGR <16° / SDCM <4 / IP40 / IK04 / Repiquage

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL
100014	CODA-ECU-60x60-FW	36	3600	4000	90°	595x595x13	4x18 W
100064	CODA-ECU-120x30-FW	36	3600	4000	90°	1195x295x13	2x36 W

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Sans scintillement / Driver avec repiquage

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS.021.1/E: 2007 à 1000 lumen

N° d'article 220010: option driver DALI 2,0 PUSH DIM pour dalle Saphir 36 W



ENCASTRE TEGO 2 DBT / T° K Commutable / U-Dim / 50000h / IP54 / Repiquage / Colerette - Blanc

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent HAL
710837	MM10837DS-7.5W	7.5W	600@2800K 650@4000K	2800/4000	36° et 60°	Ø72xH72	75W
710937	MM10937	Colerette - Noir mat					
710938	MM10938	Colerette - Nickel brossé					

T° de fonctionnement: -30°C à +40°C / IRC > 80 / Diamètre de découpe / Découpe 68mm / Sans scintillement



ENCASTRES CRISTAL ECO-M 50000h / UGR <19 / SDCM <4 / Réflecteur satiné

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent PL
800448	CODO-ECM-10-100FW	10	1000	4000	60°	Ø119xH76	2x10 W
800452	CODO-ECM-18-150FW	18	1800	4000	60°	Ø168xH76	2x18 W
800456	CODO-ECM-24-200FW	24	2400	4000	60°	Ø220xH98	2x26 W

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Sans scintillement / 3000K disponible sur demande



ENCASTRES MILENA Vasque Opale / Commutable: T° K et puissance / 50000h / IP54 / Repiquage

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent PL
710689	MM10689DL-23W	23/18	2140/1670 2300/1800	3000/4000	100°	Ø172xH87	HO: 2x18 W LO: 2x13 W
710691	MM10691DL-25W	25/19.5	2320/1860 2500/2000	3000/4000	100°	Ø225xH97	HO: 2x26 W LO: 2x18 W

T° de fonctionnement: -30°C à +40°C / IRC > 80 / Sans scintillement / Résistance au feu 850°



ENCASTRES MILENA Réflecteur / Commutable: T° K et puissance / 50000h / IP54 / Repiquage

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent PL
710692	MM10692DL-23W	23/18	2230/1670 2400/1800	3000/4000	90°	Ø172xH87	HO: 2x18 W LO: 2x13 W
710694	MM10694DL-25W	25/19.5	2500/1860 2700/2000	3000/4000	90°	Ø225xH97	HO: 2x26 W LO: 2x18 W

T° de fonctionnement: -30°C à +40°C / IRC > 80 / Sans scintillement / Résistance au feu 850°



ÉTANCHES RUBIS IZY MASTER ECO 50000h / IP65 / IK08 / Câblage traversant

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL
130064	COLI-IZM-33-120PD	33	4000	4000	150°	1210x50x45	2x36W
130074	COLI-IZM-50-120PD	50	6000	4000	150°	1510x50x45	2x58W

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Résistance au feu 850°



ÉTANCHES RUBIS IZY ECO 50000h / IP65 / IK08 / Câblage traversant

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL
800288	COLI-IZC-18-60PD	18	2000	4000	120°	616x67x69	2x18W
800291	COLI-IZC-35-120PD	35	4000	4000	120°	1216x67x69	2x36W
800292	COLI-IZC-35-120PD	35	4000	6500	120°	1216x67x69	2x36W
800294	COLI-IZC-52-150PD	52	6000	4000	120°	1516x67x69	2x58W
800295	COLI-IZC-52-150PD	52	6000	6500	120°	1516x67x69	2x58W

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Résistance au feu 850°

Disponible en version détecteur pour Rubis IZY ECO 800769 et 800767



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES GAMMA UFE 50000h / IP65 / IK08

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent MHL
800167	COB-UFE-110-VB	110	15400	4000	110°	Ø300xH201	250W
800412	COB-UFE-150-VB	150	21000	4000	110°	Ø300xH201	400W
800845	COB-REF-10	Réflecteur aluminium 90°					

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Sans scintillement



SUSPENSION INDUSTRIELLE GEO 2 50000h / Puissance commutable / IP65 / IK08

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent MHL
710931	MM10931HB-150W	150-70	21000-10500	4000	110°	Ø300xH173	400W
710728	MM10728HB-165W	165-80	27200-13500	4000	110°	Ø300xH173	500W

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Sans scintillement / Connecteur femelle IP68

710931, autres puissances commutables: 125W 18900lm / 100W 15000lm / 90W 13500lm

710728, autres puissances commutables: 125W 21000lm / 115W 18900lm / 90W 15000lm

800845: Réflecteur aluminium 90°



HUBLOT DIAMOND SW Commutable: T° K et puissance / 50000h / IP66 / IK10 / Repiquage

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent CFL
200011	COH-RON-22-30FW	22	1800@3000K 2000@4000K	3000 / 4000	110°	Ø300xH85	1x32W
		15	1350@3000K 1500@4000K				
		10	900@3000K 1000@4000K				
200030	COH-AC-S01	Détecteur hyper fréquence					
200010	COH-AC-01	Collerette en noire, PC					

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Sans scintillement



PROJECTEURS TOTT 2 50000h / IP65 / IK08 / Bornier Plug & Play / Valve d'aération

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent MHL
710655	MM10655FL-9.5W	9.5	980	3000	100°	105x60x132	35W
710656	MM10656FL-24W	24	2470	3000	100°	197x84x217	35W
710657	MM10657FL-45W	45	4650	3000	100°	197x84x260	100W
710658	MM10658FL-85W	85	9860	3000	100°	297x89x338	150W
710677	MM10677FL-85W	85	10600	4000	100°	297x89x338	150W
710830	MM10830	Option Détecteur de mouvement TOTT 2 (24W à 85W)					

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Compatible 180-260V DC



PROJECTEURS TITO 50000h / IP66 / IK08 / Fonte d'aluminium

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent MHL
710827	MM10827FL-120W	120	18200	4000	110°	245x91x300	250W
710829	MM10829FL-165W	165	27000	4000	110°	295x91x345	500W

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Sans scintillement

Dispose d'une haute protection contre les surtensions allant jusqu'à 6kV (L/P-PE) et 4kV (L-N)



MEGAMAN®  **ceotis**
La lumière dans votre vie