



Le luminaire CARLO de MEGAMAN® est un encastré LED orientable non gradable qui offre d'excellentes performances d'éclairage. Réglable jusqu'à 45° d'angle et 355° d'angle de rotation, il est utilisé en remplacement des halogénures métalliques jusqu'à 50W. Le CARLO est un luminaire très esthétique, ultra-souple, économe en énergie, idéal pour l'éclairage de magasins.

Avec un éclairage uniforme, MEGAMAN® CARLO illumine vos surfaces de vente tout en évitant les inconvénients des halogénures métalliques. Grâce à son faible éblouissement, il accentue les expositions des produits et assure le confort visuel pour vos clients.

AVANTAGES

- Le grand diamètre de découpe de version réflecteur pour un faible éblouissement
- Excellentes performances d'éclairage jusqu'à 3800lm
- Angle de découpe jusqu'à 40° pour un meilleur confort visuel
- Réglable jusqu'à 45° d'angle et 355° d'angle de rotation, ultra-souple
- Driver externe intégré

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Magasins et supermarchés
- Musées et galeries
- Grands magasins
- Stands d'exposition
- Bâtiments commerciaux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence	220-240VAC 50/60Hz
Facteur de Puissance	> 0.9
Type d'alimentation	Driver Indépendant fourni
Gradation	Non
IRC	82
SDCM	≤ 3
Durée de vie	50 000hrs L70 B50 @Ta 25°C
Nombres de cycles de commutation	> 100 000
IP	23
IK	n/a
Classe	II
Test au fil incandescent	850°C
Risque photobiologique IEC/TR 62612:2013	RG0
T° de fonctionnement	-30°C to +40°C
Corps / Couleur	Aluminium / Blanc
Installation	Encastré Orientable
Certificats	CE

INFORMATIONS TECHNIQUES


N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Courant	Angle	Equivalence
			W	Lm	K	mA		
704700	MM04700GB-39W	830035	39.0	3600	3000	188	35°	50W MH
706830	MM06830GB-39W	830060	39.0	3600	3000	188	60°	50W MH
706831	MM06831GB-39W	840060	39.0	3800	4000	188	60°	50W MH

DIMENSION & POIDS

N° d'article	Ø	H ₁	H ₂	Découpe Ø	Poids
	mm	mm	Mm	mm	g
704700/ 706830/ 706831	170	120	135	155	1065*


*Poids des luminaires uniquement;

Poids total de l'ensemble du luminaire et du driver: 1295g



COURBE PHOTOMETRIQUE


704700



m	Lux	Ø cm
0.5	30000	32
1	7500	63
1.5	3333	95
2	1875	126

Beam angle = 35°

706830/ 706831



m	Lux	Ø cm
0.5	18000	58
1	4500	115
1.5	2000	173
2	1125	231

Beam angle = 60°

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
704700/ 706830/ 706831	6	555 x 375 x 190	9.30

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, CEOTIS - MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification