

CLASSIC P45/C35

LAMPES LED NON-DIM



Grâce à la conception unique et réduite de son dissipateur thermique, la gamme des LED CLASSIC possède une forme glamour et lisse avec un boîtier compact. La LED Classic fournit une distribution uniforme de la lumière avec une performance d'éclairage de haute qualité et d'efficacité énergétique. Elle convient idéalement à une grande variété d'applications d'éclairage général comme les hôtels, les restaurants, les bureaux, les couloirs, les salles de réception et les salons. Alternative idéale, économe en énergie, aux ampoules incandescentes..

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Restaurants
- Résidences
- Hôtels
- Commerces

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence :	220-240 VAC 50/60Hz
Facteur de puissance:	> 0.5
Gradation:	Non
Flicker %:	≤ 3%
IRC:	≥ 80
SDCM	≤ 6
Durée de vie :	15 000hrs
Nombres de cycles de commutation :	> 100 000
Risque photobiologique IEC/TR 62612:2013 :	RG0
Test au fil incandescent:	650°C
IP	20
Classe:	II
T° de fonctionnement:	-30°C à +45°C
Certificats:	CE

INFORMATIONS TECHNIQUES


N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	Classe énergétique	T° de Couleur	Courant	Equivalence Incandescence
			W	Lm		K	mA	
706340	MM06340P45-5.5W	828E27	5.5	470	A+	2800	50	40W
706400	MM06400P45-5.5W	840E27	5.5	470	A+	4000	50	40W
706341	MM06341P45-5.5W	828E14	5.5	470	A+	2800	50	40W
706398	MM06398P45-5.5W	840E14	5.5	470	A+	4000	50	40W
143308	MM05345C35-5.5W	828E14	5.5	470	A+	2800	50	40W
143350	MM05346C35-5.5W	840E14	5.5	470	A+	4000	50	40W

CLASSIC P45/C35

LAMPES LED NON-DIM

DIMENSION & POIDS

N° d'article	Ø	L	Poids
	mm	mm	g
706340	45	84	22
706400	45	84	22
706341	45	87	20
706398	45	87	20
143308	35	107	22
143350	35	107	22



COURBE PHOTOMETRIQUE

N/A

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
706340	60	314 x 258 x 217	2.34
706400	60	314 x 258 x 217	2.34
706341	60	314 x 258 x 217	2.70
706398	60	314 x 258 x 217	2.70
143308	60	254 x 208 x 257	2.23
143350	60	254 x 208 x 257	2.23

Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification