

SIENA ROTULE

Spot Intégré Orientable

FICHE TECHNIQUE



SIENA ROTULE de MEGAMAN® est un luminaire encastré LED à faible consommation d'énergie - avec driver intégré - ce qui facilite l'installation. Avec son diamètre de 80mm et son diamètre de découpe de 68mm, le SIENA 2,5" de MEGAMAN® à 500lm est utilisé en remplacement idéal des halogènes MR16 en 50W et des encastrés PAR16 kit.

AVANTAGES

- Remplacement idéal des halogènes MR16 en 50W et des encastrés PAR16 kit.
- Luminaire orientable multidirectionnel facilite l'installation et la maintenance
- Conçu avec une hauteur de 55mm, il est une solution idéale pour un plafond avec une profondeur limitée
- Dimmable linéaire de 100% à 10%
- L'indice de protection de IP44 pour les endroits humides tels que la salle de bain et la cuisine

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Magasins
- Salles de bain
- Hôtels
- Cuisines
- Bureaux
- Restaurants



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence	220-240VAC 50/60Hz
Facteur de Puissance	> 0.6
Type d'alimentation	Driver intégré
Gradation	100% - 10%*
IRC	≥ 80
Angle de faisceau	36°
SDCM	≤ 6
Durée de vie	25 000hrs L70 B50 @Ta 25°C
Nombres de cycles de commutation	> 100 000
IP	44
IK	n/a
Classe	II
Test au fil incandescent	650°C
Risque photobiologique IEC/TR 62612:2013	RG 0
T° de fonctionnement	-30°C to +40°C
Corps	Aluminium & PC
Installation	Encastré
Certificats	CE

*La liste des variateurs compatibles est disponible sur <https://www.megaman.cc/products/luminaires/indoor-luminaires/recessed/siena/F28100RC-d> →

Recommended Dimmers

SIENA ROTULE

Spot Intégré Orientable


FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES


N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	T° de Couleur	Courant	Couleur	Equivalence
			W	Lm	K	mA		
704696	MM04696DS-8W	828036	8	500	2800	58	Blanc	50W HL

DIMENSION & POIDS

N° d'article	Ø	H	Découpe Ø	Poids
	mm	mm	mm	g
704696	80	55	68	206



COURBE PHOTOMETRIQUE



m	Lux	Ø cm
0.5	8000	32
1	2000	65
1.5	889	97
2	500	130
Beam angle = 36°		

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	pièces	L x W x H (mm)	Kg
704696	48	438 x 370 x 315	12.60

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, CEOTIS - MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification