



# COLLECTION ESSENTIELS 2021-2022

## Luminaires - pour projets



### DALLE SAPHIR MASTER ECO+ 50000h / UGR <19\* / SDCM <4 / IP40 / Repiquage / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
100174	CODA-MES-60x60-FW	30	3600	4000	110°	595x595x33	4x18W	2

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Emballage Duo, 2 Dalles par colis / Driver inclus

\*UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

N° d'article 710941: option driver DALI 2,0



### DALLE SAPHIR MASTER ECO+ MICROPRISMATIQUE 50000h / UGR <16\* / SDCM <4 / IP40 / Repiquage

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
100094	CODA-MEU-60x60-FW	30	3600	4000	90°	595x595x33	4x18W	2

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Emballage Duo, 2 Dalles par colis / Driver inclus / Sans scintillement

\*UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

N° d'article 710941: option driver DALI 2,0



### DALLE SAPHIR MASTER ECO DALI 50000h / UGR <19\* / SDCM <4 / IP40 / Repiquage / Sans scintillement / Gradation

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
100154	CODA-MCO-60x60-DW	36	3600	4000	110°	595x595x33	4x18W	2

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Emballage Duo, 2 Dalles par colis / Driver DALI inclus

\*UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen



### DALLE SAPHIR ECO 50000h / UGR <19\* / SDCM <4 / IP40 / Repiquage / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
100084	CODA-ECO-120x60-FW	50	5000	4000	110°	1195x595x15	3x36W	2

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Driver inclus

\*UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen



### ACCESSOIRES POUR DALLES SAPHIR

N° d'article	Référence	Description	Colisage
710933	MM10933	Cadre saillie, pour dalle 595x595mm, blanc	20
710934	MM10934	Cadre saillie, pour dalle 1195x295mm, blanc	20
800486	CODA-AC-4	Cadre saillie, pour dalle 595x595mm, blanc	4
800487	CODA-AC-5	Cadre saillie, pour dalle 1195x295mm, blanc	4
800490	CODA-AC-14	Cadre encastré, pour dalle 595x595mm, Blanc	4
800494	CODA-AC-18	Suspension type I, longueur 1.8m	1
800493	CODA-AC-19	Suspension type Y, longueur 1.8m	1

### DRIVERS DALI POUR DALLES

N° d'article	Référence	Description	Colisage
220013	COD-37W-DALI	Driver DALI 2.0,PUSH AND DIM,37W,500-950mA / 950 mA configuration par défaut	16
710941	MM10941	Driver DALI 2.0,PUSH AND DIM,37W,500-950mA / 850 mA configuration par défaut	16

220013

710941



### DALLE ESTELA 2 50000h / UGR <16\* / SDCM <4 / IP40 / \*\*Alimentation commutable / Repiquage / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent MHL	Colisage
710976	MM10976PL-32W	36	4200	4000	75°	595x595x27	4x18W	4
		32	3850					
		28	3400					
		24	3000					

T° de fonctionnement: -30°C à +40°C / IRC > 80 / Driver inclus

\*UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

\*\*Alimentation commutable : la puissance par défaut est de 32 W

N° d'article 710941: option driver DALI 2,0



ENCASTRÉS MILENA DALI Réflecteur / Commutable: T° K et puissance / 50000h / IP54 / Repiquage / Gradation

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
711000	MM11000DL-27W	27	2500	3000	90°	Ø172xH87	2x26WPL	12
			2700	4000				
711001	MM11001DL-27W	27	2500	3000	90°	Ø225xH97	2x26WPL	12
			2700	4000				

T° de fonctionnement: -30°C à +40°C / IRC > 80 / Sans scintillement / Driver DALI inclus / Résistance au feu 850°



ÉTANCHES RUBIS IZY ECO+ 50000h / IP66 / IK08 / Repiquage / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
130093	COLI-IZC-33-120PD	33	3700	3000	120°	1216X67X69	2X36W	9
130103	COLI-IZC-50-150PD	50	5500	3000	120°	1216X67X69	2x58W	9

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Résistance au feu 850°



ÉTANCHES RUBIS IZY PREMIUM 50000h / IP66 / IK08 / Repiquage / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
130114	COLI-IZP-33-120PD	33	4900	4000	120°	1216X67X69	2X36W	9
130124	COLI-IZP-50-150PD	50	7500	4000	120°	1516X67X69	2x58W	9

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Résistance au feu 850°



ÉTANCHES RUBIS IZY ECO-S 50000h / IP65 / IK08 / Repiquage / Détecteur hyperfréquence

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
800767	COLI-IZV-44-120PD	44	4600	4000	120°	1236X67X69	2X36W	9
800769	COLI-IZV-51-150PD	51	5600	4000	120°	1536X67X69	2x58W	9

T° de fonctionnement: -20°C à +40°C / IRC > 80 / Résistance au feu 850°



ÉTANCHES DINO PIR 50000h / IP66 / IK08 / Repiquage / détecteur inclus

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
190591	MM05330OB-41.5W	41.5	4300	4000	120°	1352x66x71	2X36W	12
190731	MM05331OB-63W	63	6500	4000	120°	1652x66x71	2x58W	12

T° de fonctionnement: -20°C à +50°C / IRC > 80 / Résistance au feu 750°



ÉTANCHES DINO 2 FARM 50000h / IP66 / IK04 / Repiquage / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
710036	MM10036OB-36W	36	4300	4000	120° / 160°	1323X60X54	2X36W	12
710038	MM10038OB-53W	53	6500	4000	120° / 160°	1623X60X54	2x58W	12

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Résistance au feu 650°  
PA / Boitier Gris, PMMA / Diffuseur Opale



ÉTANCHES HAGON 50000h / IP66 / IK08 / Repiquage / Sans scintillement / Alimentation commutable

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
71164	MM11164OB-70W	50	7000	4000	120° / 140°	1510X55X55	2X80W	10
		70	10000					

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Résistance au feu 850°



HUBLOT DIAMOND SW+ Commutable: T° K et puissance / 50000h / IP66 / IK10 / Repiquage / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
200041	COH-RON-22-30FW	22	2300 / 2500	3000/4000	110°	Ø300xH85	1x32W	6
		15	1600 / 1700					
		10	1100 / 1150					

T° de fonctionnement: -30°C à +50°C / IRC > 80 / Résistance au feu 850°



TUBES T8 BORÉAL PREMIUM VERRE 50000h / Verre / Blanc / Sans scintillement

N° d'article	Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur (K)	Angle	Taille (mm)	Equivalent LFL	Colisage
800998	COT8-PRA-6.5-60F	6.5	1000	4000	170°	603xØ28	1x18W	20
800952	COT8-PRA-16-120F	16	2400	4000	170°	1212xØ28	1x36W	20
800954	COT8-PRA-24-150F	24	3600	4000	170°	1513xØ28	1x58W	20

T° de fonctionnement: -20°C à +45°C / IRC > 80

