


LINÉAIRES AVEC TUBES LED

IREAL REC



LES ATOUTS

- ⊕ Solution de réglette complète pour vos applications d'éclairage technique et industriel
- ⊕ Simple et efficace
- ⊕ Rapport qualité/prix optimisé
- ⊕ Réflecteurs en option pour limiter la gêne latérale et concentrer la lumière
- ⊕ Excellente qualité de lumière : IRC >80

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Efficacité : 100 lm/W
- Type d'alimentation : driver interne intégré
- Alimentation primaire : 100-240 V, 50/60 Hz
- Facteur de puissance > 0,9
- Type de culot : G13 Fixe
- Corps : aluminium laqué blanc et embouts en polycarbonate
- Sources : tubes T8 LED BOREAL
- T° de fonctionnement : -5°C à +40°C
- Durée de vie : 40 000 h
- Connexion : connecteur rapide push 3 pôles

DOMAINES D'APPLICATION



Métro



Métro

RÉF.	SUP. CODE	DESCRIPTION
COLT8-REC-20-120W	40Y001	IREAL REC 20 W, 2050 lm, 4000 K, 120 cm, aluminium, IP20, blanc (avec BOREAL ECO COT8-ECO-20-120F)
COLT8-REC-27-150W	40Y001	IREAL REC 27W, 2700 lm, 4000 K, 150 cm , aluminium, IP20, blanc (avec BOREAL ECO COT8-ECO-27-150F)
COLT8-REC-40-120W*	40Y001	IREAL REC 40W, 4100 lm, 4000 K, 120 cm, aluminium, IP20, blanc (avec 2 BOREAL ECO COT8-ECO-20-120F)
COLT8-REC-54-150W*	40Y001	IREAL REC 54 W, 5400 lm, 4000 K, 150 cm , aluminium, IP20, blanc (avec 2 BOREAL ECO COT8-ECO-27-150F)

*Produits en stock.